

## ST-630-DET Thermoptek Rauchwarnmelder, funk vernetzbar

<b>Sensor-Typ</b>	Thermoptek Multi-Sensor
<b>Akku-Typ</b>	Lithium-Batterie 10 Jahre Lebensdauer




- Thermoptek Multi-Sensor-Technologie, wie sie von über 90% der britischen Feuerwehren und Rettungsdienste verwendet wird.
- Versiegelte Lithiumbatterie mit 10 Jahren Lebensdauer.
- Große zentrale Taste - Test / Smart Silence.
- Smart Silence - ermöglicht es, den Alarm im Falle eines bekannten Fehlalarms für bis zu 10 Minuten stumm zu schalten. Wird während dieser 10 Minuten weiterer Rauch erkannt, ertönt der Alarm.
- Kabellose Verbindung mit einem separat erhältlichen Funkmodul möglich (Wi-Safe 2, ZigBee, Z-Wave)
- Wanzengitter und Staubkompensation - entwickelt, um Fehlalarme zu reduzieren und die Langlebigkeit zu verbessern.
- End of Life Indication - eine deutliche Erinnerung, den Alarm zu ersetzen, der stumm geschaltet werden kann.
- Zulassungen: EN 14604, Q-Label gemäß VdS 3131 /vfdb14-01



2831  
EN 14604:2005+AC:2008  
Rauchwarnmelder  
FSTDOP25014  
Model No: ST-630N-DE



## Technische Spezifikation

<b>Abmessungen</b>	132mm (Durchmesser) x 40,5mm (Tiefe)	
<b>Versorgungsspannung</b>	3V DC	
<b>Batterie</b>	10 Jahre versiegelte, lebenslange Batterie	
<b>Sensortechnik</b>	Thermoptek Multi-Sensor	
<b>Alarmtonpegel</b>	85dB(A) bei 3m (Minimum)	
<b>Einbaulagen</b>	Decke/Wand	
<b>Betriebstemperatur</b>	+4°C bis +38°C	
<b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	Bis zu 90% RH (nicht kondensierend)	
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis +60°C	
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	Bis zu 93% RH (nicht kondensierend)	
<b>Garantie</b>	10 Years	
<b>Zertifiziert bis</b>	EN 14604: 2005 +AC:2008, Q-Label gemäß VdS 3131 /vfdb 14-01	
<b>Gewicht</b>	210g	
<b>Freizeitunterkünfte Fahrzeuge</b>	Ja	